

印刷专机设备及工装构件采购需求信息

1. 即时打印贴标机（数量 2 台）

贴标时效	即时摆臂贴
打印尺寸(mm)	长度：30-150 宽度：30-100
打印机	斑马 ZE511
贴标速度(个/小时)	≥1600
贴标精度(mm)	±2mm
外部接口	R232 串口/USB2.0/网口
工作环境温度范围(° C)	0-50
供电电源	220VAC, 50-60Hz
线体高	600mm

2. 自动折盖封箱机（数量 1 台）

适用纸箱(mm)	长：200-600 宽：150-500 高 160-500
适用胶带尺寸	46/60/75
传送带速度(米/分钟)	0-25m/min
自适应识别封箱	是
工作环境温度范围(° C)	0-50
供电电源	220VAC, 50-60Hz
线体高	600mm

3. 无人化打包机（数量 1 台）

适用纸箱(mm)	长：200-600 宽：150-500 高 160-500
捆紧力	≥700N
适用 pp 带(mm)	宽：9-16 厚：0.5-1.0
单道捆扎时间	≤3S
工作环境温度范围(° C)	0-50
线体高	600mm
供电电源	220VAC, 50-60Hz

4. 自动折底封底机（数量 1 台）

适用纸箱 (mm)	长：300-600 宽：150-500
包装速度	>8 箱/分
自适应识别封箱	是
工作环境温度范围 (° C)	0-50
适用胶带	48/60/70 mm
供电电源	220VAC, 50-60Hz

5. 配套机构与输送线（数量 1 套）

定位侧推动力滚筒 (mm)	500*1000*600	2 台，贴标前
动力滚筒 (mm)	1000*800*600	1 台，含转向
动力滚筒含挡箱 (mm)	1000*500*600	1 台
对中机构 (mm)	1000*800*600	1 台
码垛抓取线滚筒 (mm)	1000*500*600	1 台，含侧推定位
电箱	西门子、带网口	
料架 (mm)	适用纸箱： 长：200-600 宽：150-500 高 160-500	2 台
侧推分流机构 (mm)	2000*1000*600	1 台